P 200











Technische Daten / Technical data

	P 200
Prüfdruck / Test pressure	150 - 1300 bar
Steuerung / Control	Control B + Touch
Antrieb / Drive	oszillierender Drucküber-setzer / Intensifier
Fördervolumen (effektiv) / Flow (effectively)	5 l / min
Anschlusswerte / Capacity	7 bar, 20 Nl / min
Prüfkammergröße / Tank dimension	1590 x 795 x 370 mm
Prüfstandabmessungen / Test bench dimension	2210 x 950 x 1325 mm
Zulässiges Füllvolumen / Reservoir capacity	100 l
Flutpumpe / flood pump	0,38 kW 400 V – 50 Hz – 3 Ph
Lackierung / Colour	RAL 5012 Blau / Blue RAL 7021 Grau / Grey
Gewicht / Weight	210 kg leer / empty
Geräuschpegel / Noise level	72 dBA
USB Druckeranschluß für Prüfprotokoll / printer port for test report	

Zubehör / Accessories

Saugfilter 100 µm / Suction filter	✓
Druckluftwartungseinheit / Air preparation unit	✓
Halteschеibensätze / Holding disc	HS 400 Ø 8-10 / 10-12 / 12-15 / 15-18 / 18-21/ 21-24 / 24-27 / 27-30 / 30-33 / 33-36 / 36-39 / 39-42
Dichtspitzen / Sealing cones	DSP 400-2 (30°- Ø 2,2) DSP 400-3 (30°- Ø 3,8) DSP 400-4 (80°- Ø 2,2) DSP 400-5 (80°- Ø 3,8) DSP 400-7 (30°- Ø 11) DSP 400-8 (80°- Ø 6,5)
Blinddichtspitzen / Blind sealing cones	BDSP 400-1 (30°- Ø 2,2) BDSP 400-6 (80°- Ø 2,2) BDSP 400-9 (30°- Ø 11)
Dichtscheibe / Sealing disc	DS 400-1 (120°)
Korrosionsschutzzusatz / Anticorrosive additive	EM 10 l

Sonderzubehör / Options

Hochdruck* / High pressure	150 - 3000 bar
Niederdruck* / Low pressure	20 - 150 bar
Tank in Edelstahl / Stainless steel tank	✓

Standard

CONTROL B + Touch



Optional

600.901 5µm



VA (Stainless Steel)



888.074 sw-Laser-drucker DIN A4



P 200 Paket / Package = Maschine / Machine + BDSP, HS 400, EM 10 l + DS + DSP

* Nur eine der beiden Optionen möglich / Only one of the two options possible

Eine Handvoll Dichtspitzen ersetzt Hunderte von Gewindeadaptern:

Laden: Je eine Seite der Schlauchleitung wird in einen fixen und einen verstellbaren Prüfkopf eingelegt. Ein Hydraulikaggregat sorgt für den sensibel regelbaren Spanndruck der Dichtspitzen.
Prüfen: Eine Füllpumpe spült und entlüftet den Prüfling. Nach dem Verriegeln der Abdeckhaube beginnt der Aufbau des vorher eingestellten Spann- und Prüfdrucks automatisch.
Ausblasen: Ein Knopfdruck beendet die Druckprüfung, d.h. es erfolgt der Abbau des Prüfdrucks und das Einschalten der Ausblasautomatik.
Protokoll: Mit der UNIMATIControl-B plus kann eine statische Druckprüfung durchgeführt und protokolliert werden.

A Handful of Sealing Cones Replaces Hundreds of Threaded Adapters:

Loading: One end of the hose is inserted into a fixed test head, the other into an adjustable test head. A hydraulic unit supplies the precisely adjustable clamping pressure to the sealing heads.
Testing: The flooding pump rinses and deaerates the hose line. After the lid is locked, the preset clamping and test pressure is generated automatically.
Blowing out: The pressure test is completed with one push button, i.e. the test pressure is reduced and the blow-out operation is started automatically to purge out the test fluid.
Test record: An hydrostatic pressure test can be carried out and recorded with the microprocessor-based UNIMATIControl-B plus system.

Technische Änderungen vorbehalten. / We reserve the right to make technical changes without notice.